

CHECKLISTE FÜR IHRE NEUE HAUSTÜR ✓

Vorlage ausfüllen und senden an: **Fax 036205 - 76699** oder **info@febag-gmbh.de**

EINBAUORT IHRER TÜR IM: _____

- Altbau Neubau

MATERIALART: _____

- Holz flächenbündig
 Holz-Alu flächenversetzt

HOLZART: _____

- Kiefer Fichte Eiche
 Meranti Lärche Sonderwunsch:

BAUTIEFE: _____

- 68 mm 78 mm 90 mm

OBERFLÄCHE: _____

- unbehandelt/roh geölt Lasur
 deckende Beschichtung Klarlack (nur für Holz-Alu)
 zweifarbig innen/außen
 zweifarbig Rahmen/Flügel Farbe Aluschale:

TÜRFORM: _____

- rechteckig mit Rundbogen mit Stichbogen

ÖFFNUNGSARTEN: _____

- Öffnungsflügel 1-flg. Öffnungsflügel 2-flg.
 festes Seitenteil mit Oberlicht

ÖFFNUNGSRICHTUNG: _____

- nach innen nach außen

WÄRMESCHUTZANFORDERUNGEN: _____

- 2-fach Iso ca. 1,1 W/m²K 3-fach Iso 0,7-0,5 W/m²K
 Warme Kante TGI Ornamentglas
Typ: _____

SCHALLSCHUTZANFORDERUNGEN: _____

- ohne Schallschutz - niedriger Lärmpegel (verkehrsberuhigte Lage)
 Schallschutzklasse III - mittlerer Lärmpegel (Nebenstraßen)
 Schallschutzklasse IV - hoher Lärmpegel (Hauptverkehrsstraße)
 Schallschutzklasse V
 eingebauter Zustand Glas Fenster

FÜLLUNG: _____

- glatt innen/außen abgeplattet innen/außen

SILIKONFARBE: _____

- Transparent Weiß Schwarz
 Sonderfarben
Farbton: _____

SPROSSEN: _____

- ohne Sprossen glasteilend (Breite: _____)
 Sprosse 2000 im SZR
(Breite: _____ Farbe: _____)
 aufgesetzte Holzspresse mit Sprosse im SZR
(Breite: _____)
 Messingsprosse im SZR 8 mm

GLASLEISTEN: _____

- Standard überfäلت

EINBRUCHSCHUTZ: _____

- Standardsicherheit (3-fach Verriegelung) Erhöhte Sicherheit (5-fach Verriegelung)

- Sonstige Schlösser: _____
 Öffnung- u. Verschlussüberwachung

BESCHLÄGE: _____

- Drücker/Drücker Material: _____ Drücker/Knauf Fabrikat: _____

- Bänder sichtbar - Simons 3DFD Bänder völlig verdeckt liegend - Simons Tectus
- Simons VX (höher belastbar) **Hinweis: (nur bei flächenbündigen Türen möglich)**

- Drücker/Stoßgriff: Länge: _____

SCHWELLE: _____

- Ohne mit

- Trittschutzblech (Edelstahl) innen/außen Wetterschenkel (Holz) Bodeneinstandsprofil

SONSTIGER ANBAU: _____

- E-Öffner Tagesfalle
 Profilzylinder Hintergreifsicherung
Anzahl Schlüssel: _____ Türfeststeller
 Obentürschließer: absenkbare Bodendichtung
 aufliegend Bandseitensicherung
 integriert

PLATZ FÜR WEITERE WÜNSCHE _____

NAME: _____

FIRMA: _____

TELEFON: _____

E-MAIL: _____

BAUVORHABEN: _____

DATUM: _____

UNTERSCHRIFT: _____



FEBAG®

FEBAG® Holzfenster & Holztüren GmbH | An der Glashütte 14, 99330 Gräfenroda
TEL. 036205 - 76653 | FAX 036205 - 76699 | WEB www.febag-gmbh.de

